

INSTRUKCJA OBSŁUGI**Wysysarka ręczna 9L
QS60650**

24/04

OPIS PRODUKTU

Ręczna wysysarka jest uniwersalnym urządzeniem przeznaczonym do wysysania oleju oraz innych płynów eksploatacyjnych ze wszystkich typów silników, skrzyni biegów, urządzeń przemysłowych itp. UWAGA: Maksymalna temperatura odsysanego płynu nie może przekraczać 85°C! Konstrukcja urządzenia pozwala również na wysysanie płynów o małej lepkości np. wody. Podciśnienie wytwarzane jest ręcznie za pomocą pompki.

Wyposażenie:

- Wysysarka ze zbiornikiem o pojemności 9 litrów
- Sonda elastyczna Ø4mm L=1000mm
- Sonda elastyczna Ø6mm L=1000mm
- Sonda elastyczna Ø8mm L=1000mm
- Sonda elastyczna Ø10mm L=1000mm
- Przewód miedziany L=600mm

**INSTRUKCJA OBSŁUGI****Wysysanie**

Przed przystąpieniem do odsysania oleju należy uruchomić silnik na kilka minut tak, aby nagrzać olej. UWAGA: Maksymalna temperatura odsysanego płynu nie może przekraczać 85°C!

1. Wybrać odpowiednią sondę.
2. Umieścić adapter w otworze zlewowym, a następnie wcisnąć wybraną sondę w adapter.
3. Wprowadzić sondę w miejsce miarki oleju aż do samego dna miski olejowej, należy przy tym zwrócić szczególną uwagę, aby nie złamać sondy.
4. Ustawić stopy po obu stronach pompy (w miejscach do tego przeznaczonych) w celu ustabilizowania wysysarki podczas operacji. Chwytnąjąc za rękojeść pompy wysunąć jej tłok na maksymalną wysokość i pompować w pełnym zakresie ruchu tłoka.
5. Podciśnienie będzie wytwarzane aż do momentu napełnienia zbiornika (ok. 9L).
6. Po wyssaniu całego oleju ostrożnie wysunąć sondę.

Opróżnianie wysysarki

Otwór zlewowy znajduje się na górnej pokrywie wysysarki. Opróżnianie odbywa się grawitacyjnie – należy ostrożnie pochylić wysysarkę, a zebrany w niej olej zacznie wydobywać się na zewnątrz poprzez otwór zlewowy.

WARUNKI GWARANCJI

1. Firma TECHSAM udziela gwarancji na prawidłowe działanie wyrobu przez okres 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Gwarancja obejmuje bezpłatne usuwanie usterek i wad fabrycznych ujawnionych w okresie gwarancji.
3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych lub spowodowanych nieprawidłową eksploatacją wyrobu.
4. Gwarancja wygasa w razie stwierdzenia napraw lub przeróbek dokonanych przez osoby nieuprawnione.
5. Warunkiem rozpatrywania gwarancji jest przedłożenie karty gwarancyjnej wraz z reklamowanym wyrobem w punkcie serwisowym lub w miejscu sprzedaży.
6. Gwarancja ważna jest tylko z pieczęcią sprzedawcy i wpisaną datą sprzedaży.
7. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewnia importer.

P.W. TECHSAM WOCH Sp. J.
al. Warszawska 131
20-824 Lublin
tel. +48 81 444 63 73
e-mail: techsam@quatros.pl

Data sprzedaży

Podpis i pieczęć sprzedającego