

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zestaw 4szt. bagnetów do pomiaru poziomu oleju MERCEDES QS60931



24/03

OPIS PRODUKTU

Zestaw bagnetów przeznaczonych do pomiaru poziomu oleju w silnikach i skrzyniach automatycznych Mercedes-Benz. Zestaw zawiera dwa bagnet do pomiaru poziomu oleju w silnikach oraz dwa bagnet do pomiaru poziomu oleju w automatycznych skrzyniach biegów.

Bagnet do pomiaru poziomu oleju w silnikach:

- ŻÓŁTY (OEM 120 589 06 21 00) L=930mm pomiar poziomu oleju w silnikach: 103.943/984/985, 104, 111, 119, 120, 137.603/913/963/97, 604, 605, 606, 611, 612, 613, 628, 965
- NIEBIESKI (OEM 120 589 07 21 00) L=930mm pomiar poziomu oleju w silnikach: M112, M113, M646, M647, M648

Bagnet do pomiaru poziomu oleju w automatycznych skrzyniach biegów:

- ZIEŁONY (OEM 168 589 01 21 00) L=920mm pomiar poziomu oleju w skrzyni biegów: 722.7_P, 722.8_P, 716.5_V
- CZERWONY (OEM 140 589 15 21 00) L=1220mm pomiar poziomu oleju w skrzyni biegów: 722.6 L, G, P, V

UWAGA:

Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać się ze szczegółową instrukcją wymiany i kontroli poziomu oleju zalecaną przez producenta samochodu. Niniejsza instrukcja ma jedynie charakter poglądowy.

Pomiar poziomu oleju w skrzyni biegów:



CZERWONY:

Zastosowanie:
C-Klasa, CLK, S-Klasa, SL, Vito, Sprinter.

Automatyczne skrzynie biegów:
722.6 L | G | P | V

W zależności od temperatury poziom oleju powinien zawierać się w przedziale:

- A – dla zimnego oleju (temperatura 25°C)
- B – dla rozgrzanego oleju (temperatura 80°C)

Zalecany jest pomiar po rozgrzaniu oleju do temp. 80°C



ZIEŁONY:

Zastosowanie:
A-Klasa, B-Klasa, Vaneo.

Automatyczne skrzynie biegów:
724.0 | 716.5V | 722.55 | 722.7 | 722.8 P

W zależności od temperatury poziom oleju powinien zawierać się w przedziale:

- dla zimnego oleju (temp. 30°C): 2 – 4
- dla rozgrzanego oleju (temp. 80°C): 8 – 12

Zalecany jest pomiar po rozgrzaniu oleju do temp. 80°C

Pomiar poziomu oleju w silniku:

Silnik	Model	Max. [mm]	Min. [mm]	Kolor
629	221	132	112	żółty
629	211	143	120	żółty
628	220	128	107	żółty
648	211	134	114	niebieski/żółty
628	211	124	104	żółty
648	220	145	123	niebieski/żółty
647	211	139	116	niebieski/żółty
271	171/203/209/211	119	98	niebieski
646.8		154	124	niebieski

Silnik	Model	Max. [mm]	Min. [mm]	Kolor
113.965		112	95	niebieski
113.991	215/220	110	95	niebieski
612.99	203	137	110	żółty
646.951/962		143	118	niebieski
113.989	171	148	128	niebieski
112.96	170	125	99	niebieski
113.981	163	108	97	niebieski
651.912	204	160	128	niebieski
112.961	203	172	152	niebieski
651.911	204/207	117	94	niebieski
651.924	212	117	94	niebieski
112.912/913/946/949/955/973		171	151	niebieski
112.917/964/95 4-matic	211/220	125	96	niebieski
113.987/988	203/209	164	133	niebieski
113.980/984/986	208/210/215/220	112	93	niebieski
113.948/966/969 4-matic	211/220	120	98	niebieski
112.916/953 4-matic	203	124	104	niebieski
113.941/960		116	95	niebieski
113.940 bez 4-matic, 113.943/944/961		112	91	niebieski
112.910/911/914/915/920/922/923/940/942/44/947/970/ 972, 112.921/841 bez 4-matic		124	98	niebieski
112.921/941 4-matic	210	115	89	niebieski
113.940 4-matic	210	109	87	niebieski
113.990/992/995		168	137	niebieski
611.962 do 611.96240448572 oraz 611.96230069844	203.004/006/204/206/706	138	110	żółty
611.962 od 611.96240448573 oraz 611.96230069845	203.004/006/204/206/707	128	100	żółty
612.962 do 134163 oraz od 150688	203.016/216	139	116	żółty
612.967	209.316	139	116	żółty
612.962 od 134164 do 150688	203.016/216	125	100	żółty
113.964/971		127	101	niebieski
113.963/967/968		149	132	niebieski
612.961	210	133	110	żółty
605	124/202/210	wg danych producenta		żółty
604	124/202/204	wg danych producenta		żółty
603.97/963/913	124/140	wg danych producenta		żółty
137	215/220	wg danych producenta		żółty
120	129/140	wg danych producenta		żółty
119	124/129/140	wg danych producenta		żółty
111	124/170/210/202/170/000	wg danych producenta		żółty
104	638/202/124/129/140/000	wg danych producenta		żółty
103.985/984/943	124/129	wg danych producenta		żółty

WARUNKI GWARANCJI

1. Firma TECHSAM udziela gwarancji na prawidłowe działanie wyrobu przez okres 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Gwarancja obejmuje bezpłatne usuwanie usterek i wad fabrycznych ujawnionych w okresie gwarancji.
3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych lub spowodowanych nieprawidłową eksploatacją wyrobu.
4. Gwarancja wygasa w razie stwierdzenia napraw lub przeróbek dokonanych przez osoby nieuprawnione.
5. Warunkiem rozpatrywania gwarancji jest przedłożenie karty gwarancyjnej wraz z reklamowanym wyrobem w punkcie serwisowym lub w miejscu sprzedaży.
6. Gwarancja ważna jest tylko z pieczęcią sprzedawcy i wpisaną datą sprzedaży.
7. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewnia importer.

P.W. TECHSAM WOCH Sp. J.
al. Warszawska 131
20-824 Lublin
tel. +48 81 444 63 73
e-mail: techsam@quatros.pl

Data sprzedaży

Podpis i pieczęć sprzedającego