

INSTRUKCJA OBSŁUGI**Zestaw 22szt. do tłoczków hamulcowych
QS70061**

24/04

OPIS PRODUKTU

Zestaw do tłoczków hamulcowych przeznaczony jest do wciskania lub wkręcania tłoczków hamulcowych w zacisk hamulcowy przy naprawach pojazdów wyposażonych w hamulce tarczowe.

Zawartość zestawu:

Nr krążka	Marka i model samochodu
	Praska prawoskrętna
	Praska lewoskrętna
	Przystawka do wkręcania
1	Belka pomocnicza służąca do zapierania praski o siedło zacisku hamulcowego
2	Citroen XM, Xantia
3	Alfa Romeo, Audi, Austin, BMW, Ford, Honda, Jaguar, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Rover, Toyota, VW
4	Alfa Romeo 164 2.0, Ford, Mazda, Saab 9000, Subaru
5	Adapter z wewnętrznym czworokątem 3/8 "
6	Nissan Primera, VW golf IV
7	Audi 80, 90, V8 + 100, Ford Sierra ABS + Scorpio ab 85, Honda Prelude, Nissan Silvia 1.8 turbo, Rover 8000, Saab 9000, Subaru L +Z, VW Golf + Passat
8	General Motors
9	General Motors
0	General Motors
10	VW
A	Renault R21, Laguna
E	Nissan Cefiro, Maxima
F	Opel Corsa, Astra, Zafira a Vectra
K	Citroen C3, C5
K1	Citroen, Renault
K2	Citroen, Renault, Audi
M	Ford, Nissan, Mini
N	Saab, Honda

INSTRUKCJA OBSŁUGI**Zasady bezpieczeństwa:**

Najpewniejszym zabezpieczeniem przed wypadkiem jesteś właśnie Ty. Twoja uwaga i zdrowy rozsądek są najlepszą ochroną przed wypadkiem. Posługując się tym przyrządem należy zwrócić szczególną uwagę na kontakt z płynem hamulcowym, który może być substancją bardzo żrącą i może stać się zagrożeniem dla zdrowia, a nawet życia. Jest rzeczą oczywistą, że nie możemy przewidzieć wszystkich zagrożeń, lecz zwracamy uwagę na najczęstsze i najważniejsze.

- Należy zakładać okulary ochronne.
- Należy używać odpowiednią odzież ochronną.
- Należy używać maskę ochronną oraz rękawice.
- Przechowywać z daleka od dzieci oraz nigdy nie używać przyrządu w ich obecności.
- Nie wolno modyfikować bądź też modernizować przyrządu lub jego wyposażenia.
- Przyrząd może być używany jedynie przez wykwalifikowanych pracowników.

Instrukcja użytkowania:

1. Upewnij się, że zapoznałeś się ze wszystkimi rodzajami krążków przed wybraniem odpowiedniego i zastosowaniem przyrządu.
2. Zamontuj belkę pomocniczą w celu zaparcia przyrządu o zacisk. (Rys. 1.)
3. Wybierz odpowiedni krążek. Zwróć uwagę na to czy tłoczek wkręca się czy wciska. (Rys. 2.)
4. Przyłóż przyrząd z zamontowanym krążkiem do tłoczka hamulcowego, następnie kręcąc nakrętką na śrubie praski zaprzyj belkę o zacisk. UWAGA! Kontrolować przyrząd, aby podczas pracy był odpowiednio zaparty o zacisk, w przypadku poluzowania podczas wkręcania tłoczka należy cyklicznie dokręcać nakrętkę praski.
5. Wkręcać tłoczek zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara, aż do momentu kiedy zostanie osadzony we właściwym położeniu. (Rys. 3.) UWAGA! Nieliczne zaciski hamulcowe posiadają tłoczki wkręcane w przeciwną stronę do ruchu wskazówek zegara! W takim przypadku należy użyć praski lewoskrętnej.
6. Pokręć nakrętką praski w przeciwną stronę w celu złuzowania naprężenia na tłoczek co umożliwi zdemontowanie przyrządu z zacisku hamulcowego. (Rys. 4.)



Rys. 1.



Rys. 2.



Rys. 3.



Rys. 4.

WARUNKI GWARANCJI

1. Firma TECHSAM udziela gwarancji na prawidłowe działanie wyrobu przez okres 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Gwarancja obejmuje bezpłatne usuwanie usterek i wad fabrycznych ujawnionych w okresie gwarancji.
3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych lub spowodowanych nieprawidłową eksploatacją wyrobu.
4. Gwarancja wygasa w razie stwierdzenia napraw lub przeróbek dokonanych przez osoby nieuprawnione.
5. Warunkiem rozpatrywania gwarancji jest przedłożenie karty gwarancyjnej wraz z reklamowanym wyrobem w punkcie serwisowym lub w miejscu sprzedaży.
6. Gwarancja ważna jest tylko z pieczęcią sprzedawcy i wpisaną datą sprzedaży.
7. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zapewnia importer.

P.W. TECHSAM WOCH Sp. J.
al. Warszawska 131
20-824 Lublin
tel. +48 81 444 63 73
e-mail: techsam@quatros.pl

Data sprzedaży

Podpis i pieczęć sprzedającego